

# Класс GrdAP

Пароли к демонстрационным алгоритмам Guardant GSII64

## Синтаксис

```
public class GrdAP
```

## Методы

```
public int getValue()
```

Возвращает значение константы статического объекта.

## Константы

### **GSII64\_DEMO\_ACTIVATION**

```
public static final GrdAP GSII64_DEMO_ACTIVATION
```

Демо GSII64 пароль для активации

Значение константы: 0xAIAIAIAIAIA

### **GSII64\_DEMO\_DEACTIVATION**

```
public static final GrdAP GSII64_DEMO_DEACTIVATION
```

Демо GSII64 пароль для деактивации

Значение константы: 0xDDDDDDDD

### **GSII64\_DEMO\_READ**

```
public static final GrdAP GSII64_DEMO_READ
```

Демо GSII64 Пароль для чтения

Значение константы: 0xBIBIBIBIBI

### **GSII64\_DEMO\_UPDATE**

```
public static final GrdAP GSII64_DEMO_UPDATE
```

Демо GSII64 пароль для обновления

Значение константы: 0xCICICICICI

#### **HASH64\_DEMO\_ACTIVATION**

```
public static final GrdAP HASH64_DEMO_ACTIVATION
```

Демо HASH64 пароль для активации

Значение константы: 0xAAAAAAAA

#### **HASH64\_DEMO\_DEACTIVATION**

```
public static final GrdAP HASH64_DEMO_DEACTIVATION
```

Демо HASH64 пароль для деактивации

Значение константы: 0xDDDDDDDD

#### **HASH64\_DEMO\_READ**

```
public static final GrdAP HASH64_DEMO_READ
```

Демо HASH64 пароль для чтения

Значение константы: 0xBBBVBVVV

#### **HASH64\_DEMO\_UPDATE**

```
public static final GrdAP HASH64_DEMO_UPDATE
```

Демо HASH64 пароль для обновления

Значение константы: 0xCCCCCCCC