

Класс GrdAP

Пароли к демонстрационным алгоритмам Guardant GSII64

Синтаксис

```
public class GrdAP
```

Методы

```
public int getValue()
```

Возвращает значение константы статического объекта.

Константы

GSII64_DEMO_ACTIVATION

```
public static final GrdAP GSII64_DEMO_ACTIVATION
```

Демо GSII64 пароль для активации

Значение константы: 0xAIAIAIAIAIA

GSII64_DEMO_DEACTIVATION

```
public static final GrdAP GSII64_DEMO_DEACTIVATION
```

Демо GSII64 пароль для деактивации

Значение константы: 0xDDDDDDDD

GSII64_DEMO_READ

```
public static final GrdAP GSII64_DEMO_READ
```

Демо GSII64 Пароль для чтения

Значение константы: 0xBIBIBIBIBI

GSII64_DEMO_UPDATE

```
public static final GrdAP GSII64_DEMO_UPDATE
```

Демо GSII64 пароль для обновления

Значение константы: 0xCICICICICI

HASH64_DEMO_ACTIVATION

```
public static final GrdAP HASH64_DEMO_ACTIVATION
```

Демо HASH64 пароль для активации

Значение константы: 0xAAAAAAAA

HASH64_DEMO_DEACTIVATION

```
public static final GrdAP HASH64_DEMO_DEACTIVATION
```

Демо HASH64 пароль для деактивации

Значение константы: 0xDDDDDDDD

HASH64_DEMO_READ

```
public static final GrdAP HASH64_DEMO_READ
```

Демо HASH64 пароль для чтения

Значение константы: 0xBBBVBVVV

HASH64_DEMO_UPDATE

```
public static final GrdAP HASH64_DEMO_UPDATE
```

Демо HASH64 пароль для обновления

Значение константы: 0xCCCCCCCC