GrdSetTime

Функция(метод) **GrdSetTime** устанавливает время микросхемы таймера ключа.

C

```
int GRD_API GrdSetTime(
  HANDLE hGrd,
  TGrdSystemTime *pGrdSystemTime,
  void *pReserved
);
```

hGrd	хэндл, через который будет выполнена данная операция

pGrdSystemTime	указатель на структуру TGrdSystemTime:
	
	typedef struct {
	WORD wYear; // The year (2000 - 2099)
	WORD wMonth; // The month (January = 1, February = 2, ...)
	WORD wDayOfWeek; // The day of the week (Sunday = 0, Monday = 1, ...)
	WORD wDay; // The day of the month (1-31)
	WORD wHour; // The hour (0-23)
	WORD wMinute; // The minute (0-59)
	WORD wSecond; // The second (0-59)
	WORD wMilliseconds; // The millisecond (0-999)
	} TGrdSystemTime;

pReserved	зарезервировано, должно быть равно NULL

GrdE_OK	нет ошибок
GrdE_NeedInitialization	требуется инициализация API (вызов GrdStartup)
GrdE_InvalidHandle	недействительный хэндл
GrdE_NoService	для алгоритма/ячейки сервис не предусмотрен
GrdE_InvalidArg	недопустимый параметр при вызове функции

Функция **GrdSetTime** устанавливает время микросхемы таймера ключа **Guardant Time.** Для работы требуется предварительно установить **Private Master Code** при помощи функции GrdSetAccessCodes.

C#

```
public static GrdE GrdSetTime(Handle grdHandle, GrdSystemTime systemTime)
```

grdHandle [in]

Тип: Handle

Нэндл, через который будет выполнена данная операция.

systemTime [in]

Тип: GrdSystemTime

Указатель на структуру GrdSystemTime

GrdE.OK	нет ошибок
GrdE.NeedInitialization	требуется инициализация API (вызов GrdStartup)
GrdE.InvalidHandle	недействительный хэндл
GrdE.NoService	для алгоритма/ячейки сервис не предусмотрен
GrdE.InvalidArg	недопустимый параметр при вызове функции

Метод **GrdSetTime** устанавливает время микросхемы таймера ключа **Guardant Time.** Для работы требуется предварительно установить **Private Master Code** при помощи метода GrdSetAccessCodes.

Java

```
public static GrdE GrdSetTime(Handle grdHandle, GrdSystemTime systemTime)
```

grdHandle [in]

Тип: Handle

Нэндл, через который будет выполнена данная операция.

systemTime [in]

Тип: GrdSystemTime

Указатель на структуру GrdSystemTime

GrdE.OK	нет ошибок
GrdE.NeedInitialization	требуется инициализация API (вызов GrdStartup)
GrdE.InvalidHandle	недействительный хэндл
GrdE.NoService	для алгоритма/ячейки сервис не предусмотрен
GrdE.InvalidArg	недопустимый параметр при вызове функции

Метод **GrdSetTime** устанавливает время микросхемы таймера ключа **Guardant Time.** Для работы требуется предварительно установить **Private Master Code** при помощи метода GrdSetAccessCodes.