

# Класс GrdGIF

Константы для получения информации с помощью метода [GrdGetInfo](#). Режимы поиска и логина

## Синтаксис

```
public class GrdGIF extends GrdInfo
```

## Константы

### Remote

```
public static final GrdGIF Remote
```

Локальный и/или удаленный ключ (комбинация флагов [GrdFMR\\_Local](#) и [GrdFMR\\_Remote](#)).

Значение константы: 0x2000

### Flags

```
public static final GrdGIF Flags
```

Комбинация флагов поиска, установленных в параметре **flags** метода [GrdSetFindMode](#)

Значение константы: 0x2001

### Prog

```
public static final GrdGIF Prog
```

Заданное в [GrdSetFindMode](#) значение для поля "Номера программы"

Значение константы: 0x2002

### ID

```
public static final GrdGIF ID
```

Заданное в [GrdSetFindMode](#) значение для поля "Уникального идентификатора ключа"

Значение константы: 0x2003

### SN

```
public static final GrdGIF SN
```

Заданное в [GrdSetFindMode](#) значение для поля "Серийного номера"

Значение константы: 0x2004

### Ver

```
public static final GrdGIF Ver
```

Заданное в [GrdSetFindMode](#) значение для поля "Версия"

Значение константы: 0x2005

### Mask

```
public static final GrdGIF Mask
```

Заданное в [GrdSetFindMode](#) значение для поля "Битовая маска"

Значение константы: 0x2006

### Type

```
public static final GrdGIF Type
```

Заданное в [GrdSetFindMode](#) значение для поля "Тип ключа"

Значение константы: 0x2007

### Model

```
public static final GrdGIF Model
```

Заданное в [GrdSetFindMode](#) значение для поля "Модель ключа"

Значение константы: 0x2008

### Interface

```
public static final GrdGIF Interface
```

Заданное в [GrdSetFindMode](#) значение для поля "Интерфейс"

Значение константы: 0x2009

См. метод: [GrdGetInfo](#)