

Структура TGrdCodeInfo

Структура данных возвращаемая функцией GrdApi.[GrdCodeGetInfo](#).

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

C

```
#pragma pack(push,1)
typedef struct
{
    DWORD    dwStartAddr;                // .
    DWORD    dwCodeSizeMax;             // .
    DWORD    dwCodeSectorSize;          // .
    DWORD    dwStartRamAddr;            // RAM .
    DWORD    dwRamSizeMax;              // RAM .
    DWORD    dwReserved;                // .
    TGrdCodePublicData PublicDataLoadableCode; // .
    BYTE     abHashLoadableCode[32];    // .
    BYTE     abReserved[64];            // .
} TGrdCodeInfo;
#pragma pack(pop)
```

C#

```
public unsafe struct GrdCodeInfo
{
    public uint dwStartAddr;                // .
    public uint dwCodeSizeMax;             // .
    public uint dwCodeSectorSize;          // .
    public uint dwStartRamAddr;            // RAM .
    public uint dwRamSizeMax;              // RAM .
    public uint dwReserved;                // .
    public GrdCodePublicData UFPublicData; // .
    public fixed byte abHashLoadableCode[32]; // .
    public fixed byte abReserved[64];      // .
}
```

Java

```
public class GrdCodeInfo
{
    public int mStartAddr;                // .
    public int mCodeSizeMax;             // .
    public int mCodeSectorSize;          // .
    public int mStartRamAddr;            // RAM .
    public int mRamSizeMax;              // RAM .
    GrdCodePublicData mGrdCodePublicData = new GrdCodePublicData();// .
    public byte[] mHashLoadableCode = new byte[32]; // .
}
```